

# Коронки алмазные для сухого сверления с микроударом

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [boh@nt-rt.ru](mailto:boh@nt-rt.ru) || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>

## Алмазная коронка BYCON диаметр 32 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 32 мм, 4 сегмента, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керноверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 32 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 4 шт.;  
диаметр корпуса - 30 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 42 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 42 мм, 4 сегмента, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керноверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 12 (10) мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 42 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 4 шт.;  
диаметр корпуса - 40 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 47 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 47 мм, 4 сегмента, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керноверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 12 (10) мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 42 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 4 шт.;  
диаметр корпуса - 40 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 52 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 42 мм, 4 сегмента, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керноверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 12 (10) мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 52 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 5 шт.;  
диаметр корпуса - 50 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 62 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 62 мм, 6 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 62 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 6 шт.;  
диаметр корпуса - 60 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 132 мм L450 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 132 мм, 11 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 450 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 132 мм:

рабочая длина: 450 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 11 шт.;  
диаметр корпуса - 130 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 32 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 32 мм, 4 сегмента, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 32 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 4 шт.;  
диаметр корпуса - 30 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 42 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 42 мм, 4 сегмента, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 12 (10) мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 42 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 4 шт.;  
диаметр корпуса - 40 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 52 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом



Алмазная коронка BYCON диаметр 52 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом 6 500р.

Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 52 мм, 5 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);

тип инструмента: алмазные буровые коронки;

технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 52 мм:

рабочая длина: 300 мм;

хвостовик: 1 1/4";

толщина корпуса: 2 мм;

количество сегментов: 5 шт.;

диаметр корпуса - 50 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 62 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 62 мм, 6 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);

тип инструмента: алмазные буровые коронки;

технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 62 мм:

рабочая длина: 300 мм;

хвостовик: 1 1/4";

толщина корпуса: 2 мм;

количество сегментов: 6 шт.;

диаметр корпуса - 60 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 72 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 72 мм, 7 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON TORNADO диаметр 72 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 7 шт.;  
диаметр корпуса - 70 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 76 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON TORNADO диаметр 76 мм, 7 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с микроударом.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 76 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 7 шт.;  
диаметр корпуса - 74 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 82 мм, 8 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 82 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 8 шт.;  
диаметр корпуса - 80 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 92 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 92 мм, 9 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON TORNADO диаметр 92 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 9 шт.;  
диаметр корпуса - 90 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON TORNADO диаметр 102 мм, 9 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 102 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 9 шт.;  
диаметр корпуса - 100 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 122 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 122 мм, 10 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керносерлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 122 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 10 шт.;  
диаметр корпуса - 120 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 127 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 127 мм, 10 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керно сверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 127 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 10 шт.;  
диаметр корпуса - 125 мм

## Алмазная коронка BYCON диаметр 132 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.



Алмазная коронка BYCON диаметр 132 мм L300 мм для сухого сверления с микроударом.

13 600р.

Алмазная коронка по бетону BYCON DB диаметр 132 мм, 11 сегментов, лазерная сварка, сухое бурение с функцией микроудара.

оборудование: установки алмазного бурения (керно сверлильные установки);  
тип инструмента: алмазные буровые коронки;  
технические характеристики: высота сегментов — 10 мм, толщина корпуса — 2 мм, рабочая длина — 300 мм

Параметры алмазной буровой коронки BYCON DB диаметр 132 мм:

рабочая длина: 300 мм;  
хвостовик: 1 1/4";  
толщина корпуса: 2 мм;  
количество сегментов: 11 шт.;  
диаметр корпуса - 130 мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [boh@nt-rt.ru](mailto:boh@nt-rt.ru) || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>